



备注: 1. 后段冲边, 成型冲孔加大2mm

模具编号: XG-30P-001B
两端冲边, 倒角R0.2

序号		名称	规格
①	绝缘薄膜	印字	UL20706 60 um
②	绝缘薄膜	空白	UL20706 60 um
③	补强板	蓝色	225um
④	导体规格 (裸铜镀金)	厚度Ct	0.035 ±0.005
		宽度Cw	0.30 ±0.03

规格	
导体芯数	N 30
间距	P 0.5 ±0.05
总长度	TL 100 ±2.0
全间距	PT 14.5 ±0.08
边距	M/M2 2.5/1.3 ±0.08
总宽度	W 19.5 ±0.08
线口长度	S1 1.9 ±0.5
	S2 1.9 ±0.5
补强板长度	B1 7.7 ±1.0
	B2 7.7 ±1.0
插接厚度	T 0.32 ±0.05
线身厚度	Tt 0.155 ±0.05
切断斜度	A ≤0.3

1、Storage condition(储存条件):
Temp: 15° C~25° C(温度15° C~25° C)
Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%);
2、产品符合:ROHS标准:
Products conform to the ROHS standard
3、镀层: Ni ≥40" Au ≥3" ;
Coating: Ni p 40 Au 3 or higher;

材料组成	序号	名称	规格	数量	单位
	5				PCS
	4				PCS
	3				PCS
	2				PCS
	1				PCS

规格: A0.5*30*100(1.9/7.7)(0.035*0.3)225 60白+60字 镀金

变更记录 NO:	变更内容	责任人	变更日期	版本:A	页码:1/1	单位/mm	未标注公差 00 ±5 0 ±1 0.0 ±0.2	深圳市启晟源电子有限公司	样品图号	201609004	生产图号	
									审核		绘制	黄江豪
									日期		日期	2016.09.02
									客户料号		客户料号	
									客户确认栏		客户料号	